

Inhaltsverzeichnis

.service

.....

3

Programm

.....

3

Linux Service

Erstellen eines Linux Service, vor allem für eigene Skripte

.service

Um ein Programm oder Script unter Linux als Service laufen zu lassen, muss unter `/lib/systemd/system` eine `.service` Datei angelegt werden:

`example.service`

```
1. [Unit]
2. Description = <Service Beschreibung>
3. After = network.target
4.
5. [Service]
6. Type=simple
7. ExecStart = <program or script with paramters>
8. Restart = on-failure
9. RestartSec = 5
10. KillSignal = SIGINT
11.
12. [Install]
13. WantedBy = multi-user.target
```

`KillSignal = SIGINT`

sendet CTRL-C Signal beim Beenden des Dienstes
kann vom Programm/Skript dann behandelt werden

Programm

`servicescript`

```
1. import time
2.
3. while True:
4.     try:
```

```
5.         <tu was>
6.         time.sleep(<n>) # eine Minute
7.     exception:
8.         <Fehlerbehandlung>
9.     finally:
10.        <aufräumen>
11.        break
```

- [Service Units \(Ubuntu\)](#)
- [Units \(Ubuntu\)](#)

[anleitung, linux](#)

Artikel Info	
Beschreibung	Erstellen eines Linux Service, v.a. für eigene Skripte
Version	21.0705