

Inhaltsverzeichnis

Prozesse mit "nohup" starten	3
MD5SUM	3
"su" Passwort übergeben	3
Terminal History Search mit PgUp/PgDown	3

Linux

#	↓ Details	Beschreibung	Version
		Nichts gefunden	

[UBUNTU WIKI](#)

Prozesse mit "nohup" starten

Ein Kommando immun gegen Aufhängen laufen lassen, mit Ausgabe in ein Nicht-Terminal

```
sudo nohup BEFEHL > DATEI &
```

MD5SUM

Erstellen:

```
sudo md5sum /dev/sr0 > dev_sr0.md5
```

```
sudo md5sum * > MD5SUMs
```

Checken:

```
sudo md5sum -c dev_sr0.md5
```

"su" Passwort übergeben

```
echo 'dasPasswort' | su -c 'whoami' 2>NULL
```

2>NULL unterdrückt 'Passwort:', aber auch andere stderr Ausgaben

Terminal History Search mit PgUp/PgDown

in der Datei /etc/inputrc folgendes aktivieren bzw. hinzufügen:

```
# alternate mappings for „page up“ and „page down“ to search the history „\e[5~“: history-search-backward „\e[6~“: history-search-forward
```

Artikel Status	
Reviewed	2023/12/10