

Inhaltsverzeichnis

Bugzilla

Installation und Konfiguration

- Bugzilla in das entsprechende Verzeichnis kopieren
- CGI und Perl Unterstuetzung muss aktiviert sein.
- InnoDB Unterstuetzung in MySQL aktivieren. Dazu in der Datei `/etc/my.cnf` folgendes aendern:

```
<html> <table> <tr><th>Alt</th><th>Neu</th></tr> <tr><td></html>
```

```
skip-innodb
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
#innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
```

```
<html></td><td></html>
```

```
#skip-innodb
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
innodb_buffer_pool_size = 16M
innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
innodb_log_file_size = 5M
innodb_log_buffer_size = 8M
```

```
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50
```

<html></td></tr></table></html>

- MySQL neu starten
- Leere Datenbank 'bugzilla' und dazu Benutzer 'bugzilla' in Plesk erstellen
- Die Bugzilla Konfigurationsdatei localconfig anpassen.

```
$webservergroup = 'psacln';
$db_host = 'localhost';
$db_name = 'bugzilla';
$db_user = 'bugzilla';
$db_pass = '*****'; # Das Passwort das beim Erstellen des
Datenbankbenutzers verwendet wurde
```

- Apache Konfiguration fuer die Subdomain anpassen. Dazu die Datei vhost.conf mit folgendem Inhalt erstellen:

```
<Directory /srv/www/vhosts/it-service-
huber.de/subdomains/bugs/httpdocs>
    AddHandler cgi-script .cgi
    Options +Indexes +ExecCGI
    DirectoryIndex index.cgi
    AllowOverride Limit FileInfo Indexes
</Directory>
```

- Apache neu starten

./checksetup.pl von Konsole ausfuehren, eventuell Perl-Module nachinstallieren und nochmal ausfuehren bis erfolgreich.