

# Inhaltsverzeichnis

<b><i>Linked Object</i></b>	.....	3
-----------------------------	-------	---



# Verwenden von Extra Feldern

## Linked Object

In *Wert* ist folgendes einzutragen:

```
<ClassName>:<Pfad zu Klassen-Datei relativ zu DOL_DOCUMENT_ROOT>
```

Minimales Grundgerüst einer verwendbaren Objekt-Klasse:

```
class <ClassName> extends CommonObject {
    var $db;
    var $id; /* wird in der Datenbank abgespeichert und aufgrund $id wird $ref ermittelt */
    var $ref; /* Wird im Eingabefeld als Wert angezeigt */

    /**
     * Constructor
     * @param DoliDB $db Database handler
     */
    function __construct($db) {
        $this->db = $db;
    }

    /**
     * Füllt Object mit Werten
     *
     * @param int $rowid
     * @param string $ref
     */
    function fetch($rowid, $ref='') {
        $this->id = ... /* muss belegt werden */
        $this->ref = ... /* muss belegt werden - Wird im Eingabefeld als vorbelegter Wert angezeigt */
    }

    /**
     * Gibt anzugebenden String zurück
     *
     * @param int $withpicto 0=_No picto, 1=Includes the picto in the linkn, 2=Picto only
     *
     * @return string String der angezeigt wird
    }
```

```
 */
function getNomUrl($withpicto=0) {
    return "<string>";
}
```



Wird das Extrafield bearbeitet wird die Klassen-Information gelöscht. (Dolibarr Version 3.8.1) Daher muss das Feld immer erst gelöscht und neu angelegt werden.

[web](#), [dolibarr](#)