

Inhaltsverzeichnis

<i>Konfiguration neu anlegen</i>	3
<i>Backup über Konsole (Command Line)</i>	3
<i>HTTP to HTTPS Umleitung</i>	3
<i>Domain über Shell aktivieren</i>	3
<i>Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle</i>	3

Plesk

Konfiguration neu anlegen

```
/usr/local/psa/admin/sbin/httpdmng --reconfigure-all
```

Backup über Konsole (Command Line)

```
/opt/psa/bin/pleskbackup <command> [<arguments>] [<options>]
```

```
/opt/psa/bin/pleskbackup server -v --output-file=/private-backup/pleskbackup
```

HTTP to HTTPS Umleitung

*****Nicht anwenden*****

In Verbindung mit *Let's Encrypt* nicht verwenden, da sonst eine Erneuerung des Zertifikats nicht funktioniert.

```
RewriteEngine On  
RewriteCond    %{HTTPS} off  
RewriteRule    (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
```

Domain über Shell aktivieren

```
/usr/local/psa/bin/domain --on domainname.tld
```

Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle

[Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle](#)