

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| <b><i>Konfiguration neu anlegen</i></b> .....                   | 3 |
| <b><i>Backup über Konsole (Command Line)</i></b> .....          | 3 |
| <b><i>HTTP to HTTPS Umleitung</i></b> .....                     | 3 |
| <b><i>Domain über Shell aktivieren</i></b> .....                | 3 |
| <b><i>Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle</i></b> ..... | 3 |



# Plesk

## Konfiguration neu anlegen

```
/usr/local/psa/admin/sbin/httpdmng --reconfigure-all
```

## Backup über Konsole (Command Line)

```
/opt/psa/bin/pleskbackup <command> [<arguments>] [<options>]
```

```
/opt/psa/bin/pleskbackup server -v --output-file=/private-backup/pleskbackup
```

## HTTP to HTTPS Umleitung

**\*\*Nicht anwenden\*\*** In Verbindung mit *Let's Encrypt* nicht verwenden, da sonst eine Erneuerung des Zertifikats nicht funktioniert.

```
RewriteEngine On  
RewriteCond    %{HTTPS} off  
RewriteRule    (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
```

## Domain über Shell aktivieren

```
/usr/local/psa/bin/domain --on domainname.tld
```

## Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle

[Plesk Panel - Wichtige Command Line Befehle](#)